

Пульт проверки Л116У (ПП Л116У)

НАЗНАЧЕНИЕ:

Пульт проверки ПП Л116У предназначен для проверки параметров «Устройства контроля бдительности Л116У в системе АЛСН» в условиях локомотивного депо.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Входной контроль, техническое обслуживание устройства Л116У, установленного на локомотиве, а также проверка параметров Л116У после ремонта.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Электропитание (1) постоянного тока: V_1 I, не более	35...65 В 200 мА
Погрешность индикации эл. приборов (1): dV_1 , не более dI , не более	$\pm 10\%$, $\pm 10\%$
Электропитание (2) постоянного тока: V_2 I, не более	30...110 В 50 мА
Погрешность индикации эл. приборов (2): dV_2 , не более	$\pm 10\%$
Электропитание (3)	50 Гц, 220 \pm 20 В х не более 10 Вт
Тестовые каналы V_2 dU_2 , не более	14 каналов, 30...110 В, $\pm 10\%$
Погрешность контроля времени, не более	± 0.05 с
Сопротивление изоляции, не менее	50 МОм (в условиях эксплуатации)
Габаритные размеры, не более	260x250x120 мм
Масса, не более	1,5 кг
Рабочая температура	от +1°C до +40°C

Устройство сертифицировано.



АО «НЕЙРОКОМ»
111250, г. Москва, а/я 17
тел./факс: (495) 640-7671
info@neurocom.ru • www.neurocom.ru

